

Пусковое Устройство Вентилятора 600/300

НКУ «Я 5110»

Техническое описание и Паспорт

Санкт-Петербург 2013

Устройство комплектно- распределительное на напряжение до 1000 В.

1.Наименование: Я 5110

2. Технические характеристики:

• Напряжение силовой цепи, В	300
• Ток силовой цепи, А	13
• Напряжение цепи управления, В	220
• Ток цепи управления, А	6
• Частота, Гц	50
• Типо-исполнение нейтрали	РЕ,N
• Климатическое исполнение	УХЛ 4
• Степень защиты	55

3. Габаритные размеры, мм.

- Высота
- Ширина
- Глубина

4. Условия эксплуатации:

- Высота над уровнем моря не более метров,
- Температура окружающей среды от 0 до +40⁰.

5. Комплект поставки:

1. НКУ, шт.	1
2. Паспорт, шт.	1

6. Требования безопасности:

Не прикасаться к элементам и токоведущим частям, находящимся под напряжением. Корпус НКУ должен быть надежно заземлен. При ремонте и наладке вводной аппарат НКУ должен быть обесточен.

В процессе эксплуатации необходимо не реже двух раз в год проводить осмотр и подтяжку контактных соединений.

Перед вводом в эксплуатацию необходимо произвести протяжку всех контактных соединений.

Монтаж данного изделия должен проводить специально обученный персонал, имеющий допуск.

Гарантийный срок изделия 2 года с момента ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня изготовления при соблюдении условий хранения. Гарантия снимается в случае нарушения внутреннего монтажа изделия и снятия пломб.

ГП «СПЕЦОБОРОНА»

195197 г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр, 31 литер А

Дата изготовления,/...../20...Г

Электрическая схема нереверсивного одно фидерного ящика управления электроприводом «Я 5110»

